



Zeglas AG Bahnhofstr. 10 5040 Schöffland  
Tel. 062 739 30 40 Fax 062 721 13 65

## **Istruzioni per manutenzione e pulizia ricopertura vetri in ZELFIX / PROFILON**

1. I rivestimenti non può, durante le prime 3 settimane non vengono puliti dopo l'installazione. Questo tempo richiesto per l'adesivo ad asciugare.
2. Se le bolle compaiono più tardi, non lo è mai aria, ma l'acqua bolle, che scompaiono con il tempo da solo. L'acqua accumulata diffonde attraverso il film qui. A seconda del tipo di film utilizzato, il vetro, la temperatura ambiente e l'umidità della stanza, questo può richiedere diverse settimane a diversi mesi.  
Attenzione! Non inserire mai oggetti con le dita o con le bolle d'acqua insorgere macchie antiestetiche e irreparabile.
3. Per la pulizia utilizzare: acqua e sapone o detergente, una finestra di gomma spugna e una pelle di daino.
4. La pulizia è facile: lavare i vetri con una spugna e acqua e sapone, togliere la gomma finestra, asciugare tutti i bordi con la pelle di daino.
5. La pulizia delle pellicole esterne deve essere eseguita tre volte all'anno.
6. I seguenti articoli non devono essere utilizzati:  
Pulitori con abrasivi, lame e coltelli di ogni tipo, pennelli, giornali, spugne rinforzate con plastica tessuto, camoscio sintetico o vecchi asciugamani in microfibra.  
La pulizia deve sempre essere fatto a mano e non dalla macchina.
7. Colla e manifesti: Fondamentalmente, nessuna colla e manifesti possono essere incollate al rivestimento. Qualsiasi mossa lentamente rimuovendo colla. Rimuovere accuratamente eventuali residui di colla con la benzina e il cotone. Per i residui ostinati devono essere prese in più fasi, tra le pause devono essere inserite come sfregamento prolungato con solventi può danneggiare la finitura superficiale (stuoia).
8. La connessione di bordo in silicone non è verniciabile!

Distributore: Manutenzione stabili \* Assistenza tecnica \* Gruppo Cleaning