



Zeglas AG Bahnhofstr. 10 5040 Schöffland  
Tel. 062 739 30 40 Fax 062 721 13 65

## Reinigungsanleitung für :

### **PROFILON FF Splitterschutz-Folien BCR-Norm, Bereich Fenster**

---

#### **Hartnäckiger Schmutz:**

Flecken wie z. B. Farbspritzer, Fett, usw. können vor dem Trocknen auf einfache Weise durch leichtes Reiben mit einem mit Naphta, Petroleum, vergälltem Alkohol oder Petroläther befeuchteten Wattebausch gereinigt werden. Anschliessend noch einmal mit milder Seifenlauge oder einer milden Reinigungsmittellösung waschen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und abschliessend trocknen.

#### **Empfohlene Reinigungsmittel bei Raumtemperatur:**

- Isopropylalkohol (45%)
- Isobuthylalkohol
- Freon
- Äthylalkohol
- Methylalkohol
- Terpentinersatz
- Heptan
- Hexan
- Petroleumäther (Siedepunkt 65 C)
- Butanol
- Butyl-Cellosolve

Probieren Sie bitte besondere Reinigungsmittel zur Sicherheit zunächst an einer nicht sichtbaren Stelle aus.

#### **Niemals zur Reinigung verwenden:**

- Scheuernde, kratzende Reinigungsmittel
- stark alkalische Reinigungsmittel
- Rasierklingen, Schaber oder andere scharfe Werkzeuge
- Benzol
- bleihaltiges Benzin
- Aceton
- Tetrachlorkohlenstoff

Als Antistatik-Behandlung

- Eine Reinigung mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und Wasser ist geeignet.